RTEC P-M2510™

- 工具追踪与管理
- 模具管理
- 贵重电子设备管理
- 可嵌入式安装

机械参数

标签材质	FR4
表面材质	I工业级环氧树脂
尺寸	25 x 10 x 2.4（芯片处3.2） mm
重量	1 g
安装方式	工业级粘胶 高品质环氧树脂
颜色	黑色

环境参数

操作温度	-30°C to +85°C
环境温度	-30°C to +150°C
IP等级	IP68
冲击振动	MIL STD 810-F
认证	CE approved RoHS approved ATEX/IECEx certified
质保	1年

射频参数

空中协议	EPC Global Class 1 Gen2 ISO18000-6C
操作频率	UHF 902-928 MHz (FCC)
环境兼容	金属上最优
读取距离	6 m (金属)
极化	线极化
芯片	NXP U8
存储	EPC 128bit

*Read ranges indicated in this datasheet is achieved by using our standard testing methodology. Actual performance will be different if different reader hardware and output power is applied.

定制化服务

写号

根据客户要求写码，包括EPC区，用户区写码等

外观

定制外观设计，如logo、一二维条码、文字PET标签等.

订购信息

Product #	RTECP-M2510
Product Name	RTECP-M2510

RTEC Singapore
57 Mohamed Sultan Road
#01-05 Sultan Link
Singapore 238997

RTEC China
L3 Enterprise accelerator B,
Scientific innovation District,
MianYang City
Sichuan, China 621000